



TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL ALPHA 15W40
Hazırlama Tarihi	01.11.2019
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: SKOROIL ALPHA 15W40

Üretici: SKOR PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ürün Üretim Yeri: Aydınlı KOSB Mah. Kristal Cad. No:18 İstanbul/TÜRKİYE

Üretim Yeri Tel No: 0 (216) 504-0508

Web: www.skoroil.com

E-mail: info@skoroil.com

2. Tipik Özellikler

SKOROIL ALPHA 15W-40, dört mevsimde güvenle kullanılacak, dizel yakıtla çalışan otomobiller ve hafif ticari araçlar için yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve gelişmiş performans katkılarıyla üretilmiştir. Özellikleri

- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı özelliği, bir sonraki yağ değişimine kadar koruma sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi özelliği nedeniyle yırtılmaya karşı yüksek direnç gösterir.

Onay ve Şartnameler;

• API CH-4/CG-4/CF-4 • API SL/SJ • ACEA E3/E5 • MB 228.3 • CUMMINS: CES 20077, 76, 75, 72, 71 • MAN 3275 • Volvo VDS-2 • RENAULT TURCKS: RD-2 • MTU Level 2 • Deutz DQC-I-05 • MACK: EOM, EOM+ • ALLISON: C-4

Viskozite Sınıfı		ALPHA 15W40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	Max.0.870
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.230
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	12.5-16.3
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.120
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max.-27
T.B.N mg/KOH/g	ASTM D-2896	Min.7.5

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.