



TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL ALPHA 20W50 SL-CF
Hazırlama Tarihi	08.05.2020
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: SKOROIL ALPHA 20W/50 SL-CF

Üretici: SKOR PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ürün Üretim Yeri: Aydınli KOSB Mah. Kristal Cad. No:18 İstanbul/TÜRKİYE

Üretim Yeri Tel No: 0 (216) 504-0508

Web: www.skoroil.com

E-mail: info@skoroil.com

2. Tipik Özellikler

SKOROIL ALPHA 20W-50, kaliteli baz yağlar ile yüksek performans katıkların harmanlanması üretilen benzinli motor yağdır. Özellikle şehir içi trafiğinde yoğun olarak kullanılan benzinli ve LPG'li araçlar ile binek ve ticari dizel motorlarda etkin performans gösteren dört mevsim kullanılabilen motor yağdır.

Özellikler

- Isı değişiminin yağ viskozitesi üzerinde etkisini azaltarak yağ filmi kalınlığını korur.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta etkin yağlama yapar.
- Motoru her türlü korozyon ve paslanmaya karşı korur ve ömrünü uzatır.
- Etkin deterjan ve dispersan katkıları ile tortu oluşumunu engeller ve motoru temiz tutar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.

Onay ve Şartnameler;

- API SL/CF • VW 501.01 / 505.00 • ACEA A3/B3-04 • MB Approval 229.1

Viskozite Sınıfı		SKOROIL ALPHA 20W50 SL-CF
Yoğunluk 15 °C g/ml	ASTM D-4052	Max.0.890
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.230
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	16.3-21.9
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.110
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max.-21

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.