



TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL GEAR 80W GL-4
Hazırlama Tarihi	31.01.2020
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: SKOROIL GEAR 80W GL-4

Üretici: Skor Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Ürün Üretim Yeri: KOSB. Mah. Kristal Cad. NO:18 İstanbul/TÜRKİYE

Üretim Yeri Tel No: 0 (216) 504-0508

Web: www.skoroil.com

E-mail: info@skoroil.com

2. Tipik Özellikler

SKOROIL GEAR 80W GL-4, modern rafinaj işlemlerinden elde edilmiş mineral baz yağlardan ve üstün nitelikli katıklardan formüle edilmiş özel bir dişli yağdır. Otomobil ve ticari araçların şanzımanlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Özellikler

- Son teknoloji ürünü katıklar kullanılarak geliştirilmiş formülü, şanzımanda aşınmalara karşı maksimum koruma sağlar.
- Düşük sıcaklıklardaki mükemmel akıcılığı ile üstün pompalanabilirlik özelliğine sahiptir.
- Mükemmel yağ filmi dayanıklılığı sayesinde, üstün yağlama özelliğine sahiptir.
- Aşırı basınca (EP) dayanıklı, paslanma, oksitlenme ve köpüklenmeyi önleyici özelliklere sahiptir.

. Onay ve Şartnameler

• API GL-4 • David Brown S1.53.101(E) • U.S. Steel 224 • DIN 51517 Part 3 • AGMA 9005-D94 • ZF TE-ML 02A, 08, 16A, 17A, 19A

Viskozite Sınıfı		SKOROIL GEAR 80W GL-4
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0.850-0.890
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.180
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	7.0-11.0
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.90
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max -27

*

Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir