



TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL SAE 140 GL-1
Hazırlama Tarihi	31.01.2020
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: SKOROIL SAE 140 GL-1

Üretici: Skor Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Ürün Üretim Yeri: KOSB. Mah. Kristal Cad. NO:18 İstanbul/TÜRKİYE

Üretim Yeri Tel No: 0 (216) 504-0508

Web: www.skoroil.com

E-mail: info@skoroil.com

2. Tipik Özellikler

SKOROIL SAE 140 GL-1, normal yük ve devirde çalışan aşırı basıncın olmadığı otomotiv dişli kutularında ve API GL-1 seviyesinde yağ tavsiye edildiği yerlerde kullanılmak üzere üretilmiş dişli yağlarıdır. Aşırı basınç katığı içermedikleri için ağır yük gerektirmeyen dişli ünitelerinde, senkromeçli şanzıman ve diferansiyellerde kullanımları uygundur.

Özellikler

- Hafif ve aşırı basıncın olmadığı şartlarda çalışan dişlileri aşınmaya karşı korur.
- Paslanmayı ve korozyonu önler.
- Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar
- Sızdırmazlık elemanlarına zarar vermez.

Onay ve Şartnameler

- API GL-1

Viskozite Sınıfı		SKOROIL SAE 140 GL-1
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0.870-0.91
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.230
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	24.0-32.5
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.90
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max -15

*

Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir