



TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL SAE 90 GL-1
Hazırlama Tarihi	31.01.2020
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: SKOROIL SAE 90 GL-1

Üretici: Skor Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Ürün Üretim Yeri: KOSB. Mah. Kristal Cad. NO:18 İstanbul/TÜRKİYE

Üretim Yeri Tel No: 0 (216) 504-0508

Web: www.skoroil.com

E-mail: info@skoroil.com

2. Tipik Özellikler

SKOROIL SAE 90 GL-1, normal yük ve devirde çalışan aşırı basıncın olmadığı otomotiv dişli kutularında ve API GL-1 seviyesinde yağ tavsiye edildiği yerlerde kullanılmak üzere üretilmiş dişli yağlarıdır. Aşırı basınç katığı içermedikleri için ağır yük gerektirmeyen dişli ünitelerinde, senkromeçli şanzıman ve diferansiyellerde kullanımları uygundur.

Özellikle

r • Hafif ve aşırı basıncın olmadığı şartlarda çalışan dişlileri aşınmaya karşı korur.

- Paslanmayı ve korozyonu önler.*
- Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar*
- Sızdırmazlık elemanlarına zarar vermez.*

Onay ve Şartnameler

• API GL-1

Viskozite Sınıfı		SKOROIL SAE 90 GL-1
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0.870-0.90
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.220
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	13.5-18.5
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.90
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max -18

*

Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir