



TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL HD 40
Hazırlama Tarihi	28.12.2018
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: SKOROIL HD 40

Üretici: Skor Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Ürün Üretim Yeri: Aydınli KOSB Mah. Kristal Cad. No:18 Tuzla/İstanbul

Üretim Yeri Tel No: 0 (216) 504-0508

Web: www.skoroil.com

E-mail: info@skoroil.com

2. Tipik Özellikler

SKOROIL HD 40, iyi rafine olmuş yüksek kaliteli mineral baz yağlardan formüle edilmiş genel amaçlı kullanıma uygun yağlama yağlarıdır. Çok ağır şartlar altında çalışmayan ve yağlamanın gerektiği, her türlü otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilirler.

ÖZELLİKLER

- Sistemi korur, ömrünü uzatır, performans kaybını önler.
- Oluşan yüksek basınç sonucu sistemdeki parçalarda meydana gelebilecek aşınmayı önleyerek, iyi bir koruma sağlar.
- Depozit oluşumunu engelleyerek sistemi temiz tutar.

ONAY VE ŞARTNAMELER

- API CC/SC

Viskozite Sınıfı		HD 40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	Max.0.889 g/ml
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.230 °C
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	16.3-21.9 mm ² /s
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.115
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max.-24

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir