



TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL HD 70
Hazırlama Tarihi	28.12.2018
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: SKOROIL HD 70

Üretici: Skor Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Ürün Üretim Yeri: KOSB. Mah. Kristal Cad. NO:18 İstanbul/TÜRKİYE

Üretim Yeri Tel No: 0 (216) 504-0508

Web: www.skoroil.com

E-mail: info@skoroil.com

2. Tipik Özellikler

SKOROIL HD 70, iyi rafine olmuş yüksek kaliteli mineral baz yağlardan formüle edilmiş genel amaçlı kullanıma uygun yağlama yağlarıdır. Çok ağır şartlar altında çalışmayan ve yağlamanın gerektiği, her türlü otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilirler.

ÖZELLİKLER

- Sistemi korur, ömrünü uzatır, performans kaybını önler.
- Oluşan yüksek basınç sonucu sistemdeki parçalarda meydana gelebilecek aşınmayı önleyerek, iyi bir koruma sağlar.
- Depozit oluşumunu engelleyerek sistemi temiz tutar.
 - İçeriğindeki deterjan ve dispersan katıklar sayesinde motoru temiz tutar, motor parçalarının ömrünü uzatır.
 - Isıl kararlılığı yüksektir, kurum ve tortu oluşumunu azaltır

ONAY VE ŞARTNAMELER

- API CC/SC

Viskozite Sınıfı		SKOROIL HD 70
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	Max.0.92 g/ml
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min. 230 °C
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	26.1-30.3mm ² /s
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max.-20

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.