



## TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL READY TO USE ANTİFRİZ -40
Hazırlama Tarihi	06.09.2019
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

### 1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

**Ürün Adı:** SKOROIL READY TO USE ANTİFRİZ -40

**Üretici:** Skor Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

**Ürün Üretim Yeri:** KOSB. Mah. Kristal Cad. NO:18 İstanbul/TÜRKİYE

**Üretim Yeri Tel No:** 0 (216) 504-0508

**Web:** www.skoroil.com

**E-mail:** info@skoroil.com

### 2. Tipik Özellikler

SKOROIL READY TO USE ANTIFREEZE, özel katkıları içeren etilen glikol bazlı bir üründür. Sulu soğutma sistemlerine soğuk hava şartlarından gelebilecek zararları önlemek için geliştirilmiştir. Antifriz otomotiv alanının dışında da kullanılabilir. Nitrat içermez. Otomobil, kamyon, otobüs ve diğer araçları soğuktan korumak için soğutma sularına karıştırılır. Karayolları dışında çalışan traktör ve iş makinelerinde aynı şekilde uygulanır. Sanayi soğuk su dolaşım sistemlerinde, güneş enerjisiyle çalışan sistemlerde, buz paten sahalarında ve benzer yerlerde kullanılır.

#### Özellikler

- Kış mevsiminde donmaya ve yaz mevsiminde aşırı ısınmaya karşı korur.
- Soğutma sistemini pas ve korozyona karşı korur.
- Sistemde bulunan plastik, kauçuk ve sızdırmazlık elemanlarına uyumludur.
- İyi ısı iletim özellikleri nedeniyle her mevsimde çok iyi performans gösterir.

#### Onay ve Şartnameler

• VW TL 774 F • MB-325.0 • GM 6277M • Ford WSS-M97B44-D • DEUTZ MWM • MAN- 324 SNF • BS 6580 • Komatsu

		SKOROIL READY TO USE ANTIFREEZE
Yoğunluk 15 °C g/ml	ASTMD 4052	1,0-1,1
Renk		Mavi
Koku		Karakteristik
Ph ( %5)	ASTM D1287	8-10
Donma Noktası	ASTM D 1177	< -42°C
Alevlenme noktası COC, °C	ASTM D 1120	>160 °C

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

