



# TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL MOTORCYCLE 4T 20W50
Hazırlama Tarihi	31.07.2019
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

## 1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

**Ürün Adı:** SKOROIL MOTORCYCLE 4T 20W50

**Üretici:** SKOR PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

**Ürün Üretim Yeri:** KOSB Mah. Kristal Cad. No :18 İstanbul/TÜRKİYE

**Üretim Yeri Tel No:** 0 (216) 504-0508

**Web:** www.skoroil.com

**E-mail:** info@skoroil.com

## 2. Tipik Özellikler

SKOROIL MOTORCYCLE 4T 20W-50 iyi rafine edilmiş mineral baz yağlarından hazırlanmış üstün kaliteli bir motosiklet yağdır. Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır.

### Özellikler

- Yüksek ve kararlı viskozite indeksi sayesinde ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
- Aşınmalara, pas ve korozyona karşı yüksek direnci sayesinde yağ ömrü uzundur.
- Düşük yakıt tüketimi sağlar.
- Gücü açığa çıkaran özel formülasyonu ile sürdürülebilir maksimum motor performansı sağlar.

Onay ve Şartnameler • API SJ • JASO MA (T903:2011) • JASO MA2 (T903:201)

Viskozite Sınıfı		SKOROIL MOTORCYCLE 4T 20W50
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,87-0,90
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.230
Kinematik Viskozite 40°C'de mm <sup>2</sup> /s 100°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	16.3-21.9
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.115
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max.-24

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.