



TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL MOTORCYCLE 4T 10W40
Hazırlama Tarihi	31.07.2019
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: SKOROIL MOTORCYCLE 4T 10W40

Üretici: SKOR PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ürün Üretim Yeri: Aydınli KOSB Mah. Kristal Cad. No:18 İstanbul/TÜRKİYE

Üretim Yeri Tel No: 0 (216) 504-0508

Web: www.skoroil.com

E-mail: info@skoroil.com

2. Tipik Özellikler

SKOROIL MOTORCYCLE 4T 10W-40 ileri teknoloji katkı maddeleri ile hazırlanmış üstün kaliteli sentetik motosiklet yağdır. Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır.

Özellikler

- Hava ve su soğutmalı motorlarda yüksek sıcaklıklarda bile mükemmel motor performansı sağlar.
- Yüksek ve kararlı viskozite indeksi sayesinde ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
- Aşınmalara, pas ve korozyona karşı yüksek direnci sayesinde yağ ömrü uzundur.
- Düşük yakıt tüketimi sağlar.
- Gücü açığa çıkaran özel formülasyonu ile sürdürülebilir maksimum motor performansı sağlar.

Onay ve Şartnameler

- API SL • JASO MA2 (T903:2011) • JASO MB (T903:2011) • JASO MA (T903:2011)

Viskozite Sınıfı		SKOROIL MOTORCYCLE 4T 10W40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,86-0,90
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.210
Kinematik Viskozite 40°C'de mm ² /s 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	12.5-16.3
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.140
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max.-27

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.