



# TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL MOTORCYCLE 2T
Hazırlama Tarihi	31.07.2019
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

## 1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

**Ürün Adı:** SKOROIL MOTORCYCLE 2T

**Üretici:** SKOR PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

**Ürün Üretim Yeri:** Aydınli KOSB Mah. Kristal Cad. No:18 İstanbul/TÜRKİYE

**Üretim Yeri Tel No:** 0 (216) 504-0508

**Web:** www.skoroil.com

**E-mail:** info@skoroil.com

## 2. Tipik Özellikler

SKOROIL MOTORCYCLE 2T, iki zamanlı motorlar ve diğer küçük motorlarda yüksek performans sağlamak için özel olarak tasarlanmış, mineral bazlı bir motosiklet yağıdır. Hava veya su soğutmalı iki zamanlı motorlar, motosikletler, çim biçme makineleri ve ziraat aletlerinde kullanılır. Yakıt/yağ karışım oranı motor üreticilerinin tavsiyelerine göre belirlenmelidir.

Özellikler

- İçindeki aktif temizleme maddeleri sayesinde tortu ve çamur oluşumunu engeller.
- Ateşleme sisteminin verimli çalışmasını sağlar, yanma kalitesini yükseltir.

Onay ve Şartnameler

- API TC • Global GC • JASO FD • T.I.S.I. • ISO-L-EGD

Viskozite Sınıfı		SKOROIL MOTORCYCLE 2T
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0,86-0,90
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.210
Kinematik Viskozite 40°C'de mm <sup>2</sup> /s 100°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	7,5 – 11,3
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.110
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max.-25

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir