



TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL OUTBOARD 2T
Hazırlama Tarihi	01.11.2019
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: SKOROIL OUTBOARD 2T

Üretici: SKOR PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ürün Üretim Yeri: Aydınlı KOSB Mah. Kristal Cad. No:18 İstanbul/TÜRKİYE

Üretim Yeri Tel No: 0 (216) 504-0508

Web: www.skoroil.com

E-mail: info@skoroil.com

2. Tipik Özellikler

SKOROIL OUTBOARD 2T, İki Zamanlı motor yağı, su soğutmalı iki zamanlı dıştan takmalı deniz motorlarında kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

Özellikler

- Su soğutmalı ve dıştan takmalı motorlar için önerilir.
- Mükemmel korozyon ve depolama koruması .
- Olağanüstü genel motor temizliği ve azaltılmış buji kirliliği sağlar.

Outboard 2T'yi başka yağlarla KARIŞTIRMAMANIZ tercih edilir, çünkü bu sadece performansı tehlikeye atmakla kalmayıp aynı zamanda dıştan takmalı motora ciddi hasar verebilir.

Onay ve Şartnameler;

- API TSC 4 ,NMMA TC-W3

Viskozite Sınıfı		SKOROIL OUTBOARD 2T
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	7.5-11.5
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.200
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.110
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max.-28

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.