



# TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL 20W50 CF-4
Hazırlama Tarihi	08.05.2020
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

## 1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

**Ürün Adı:** SKOROIL 20W/50 CF-4/SJ

**Üretici:** Skor Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

**Ürün Üretim Yeri:** Aydınli KOSB Mah. Kristal Cad. No:18 İstanbul/TÜRKİYE

**Üretim Yeri Tel No:** 0 (216) 504-0508

**Web:** www.skoroil.com

**E-mail:** info@skoroil.com

## 2. Tipik Özellikler

SKOROIL 20W-50 CF-4, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlar ve gelişmiş performans katkı maddeleri ile üretilen, dizel yakıtlar ile çalışan otomobil ve hafif ticari araçlar için dört mevsim güven ile kullanılabilen motor yağıdır. Özellikle zor şartlar altında çalışan ve sık sık dur kalk yaşayan binek araçlar için uygundur.

Özellikler

- Düşük sıcaklıklarda üstün akışkanlığı sayesinde daha kolay ilk çalışma sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.
- Yüksek kükürlü yakıt kullanımında dahi yağ değişim aralıklarını uzatır.

Onay ve Şartnameler

- API CF-4/SJ • MB 228.1, 229.1 • ACEA A3/B3-04 • ACEA E3-96 Issue 4 • Mack EO-L Plus • MAN 271 • MTU Level 1 • Deutz DQC-I-05 • Volvo VDS

Viskozite Sınıfı		SKOROIL 20W50 CF-4
Yoğunluk 15 °C g/ml	ASTM D-4052	Max.0.890
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.230
Kinematik Viskozite 100°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	16.3-21.9
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.110
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max.-21

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.