



TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL PLATINUM TURBO 15W40
Hazırlama Tarihi	01.11.2019
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı : SKOROIL PLATINUM TURBO 15W40

Üretici : Skor Petrokimya Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş

Ürün Üretim Yeri : Aydınli KOSB Mah. Kristal Cad. No :18 Tuzla / İstanbul/TÜRKİYE

Üretim Yeri Tel No : 0 (216) 504-0508

Web : www.skoroil.com

E-mail : info@skoroil.com

2. Tipik Özellikler

SKOROIL 15W-40, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlar ve gelişmiş performans katkı maddeleri ile üretilen, dizel yakıtlar ile çalışan otomobil ve hafif ticari araçlar için dört mevsim güven ile kullanılabilen motor yağıdır. Özellikle zor şartlar altında çalışan ve sık sık dur kalk yaşayan binek araçlar için uygundur.

Özellikleri;

- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı özelliği, bir sonraki yağ değişimine kadar koruma sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi özelliği nedeniyle yırtılmaya karşı yüksek direnç gösterir.

Onay ve Şartnameler;

- API CF-4/SJ • MB 228.1, 229.1 • ACEA A3/B3-04 • ACEA E3-96 Issue 4 • Mack EO-L Plus • MAN 271 • MTU Level 1 • Deutz DQC-I-05 • Volvo VDS

Viskozite Sınıfı		SKOROIL PLATINUM TURBO 15W40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	Max.0.880
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.230
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	12.5-16.3
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.120
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max.-24

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.