



# TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL PREMIUM 10W40
Hazırlama Tarihi	06.09.2019
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

## 1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

**Ürün Adı:** SKOROIL PREMIUM 10W40 (SL/CF)

**Üretici:** SKOR PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

**Ürün Üretim Yeri:** KOSB. Mah. Kristal Cad. NO:18 İstanbul/TÜRKİYE

**Üretim Yeri Tel No:** 0 (216) 504-0508

**Web:** www.skoroil.com

**E-mail:** info@skoroil.com

## 2. Tipik Özellikler

**SKOROIL 10W-40**, benzinli, LPG'li ve binek otomobillerin, küçük ticari araçların dizel motorlarında, hafif ticari araçlarda kullanılmak üzere yüksek kaliteli yarı sentetik çok dereceli motor yağı olan sentetik ve birinci sınıf baz yağların ve ileri katkı maddesinin bir kombinasyonu ile formüle edilmiştir. Turbo şarjlı veya turbo şarjsız kamyon ve kamyonetler.

Özellikler;

- Etkin deterjan ve dispersan katkıları ile tortu oluşumunu engeller ve motoru temiz tutar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.
- İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.

Onay ve Şartnameler

- API SL/CF • VW 501.01 / 505.00 • ACEA A3/B3-10 • MB Approval 229.1 • AVTOVAZ LADA ca

Viskozite Sınıfı		SKOROIL PREMIUM 10W40
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0.87-0.89
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.220
Kinematik Viskozite 100°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	12.5-16.3
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max.-22

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.