



TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL PREMIUM 10W30
Hazırlama Tarihi	18.06.2020
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: SKOROIL PREMIUM 10W30

Üretici: SKOR PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ürün Üretim Yeri: KOSB. Mah. Kristal Cad. NO:18 İstanbul/TÜRKİYE

Üretim Yeri Tel No: 0 (216) 504-0508

Web: www.skoroil.com

E-mail: info@skoroil.com

2. Tipik Özellikler

SKOROIL 10W/30 sentetik baz yağları ile ileri teknoloji performans katkı paketleri ile hazırlanmış tam sentetik, dört mevsim kullanılabilen motor yağıdır.

- Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar.
- Piston depozitini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
- Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.
- Yakıttan en iyi verimin alınmasını sağlar, motor verimini artırır
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.
- Tortu, kurum, vernik ve depozit oluşumunu engeller.
- Tam güç ve ilk çalıştırmadan itibaren koruma sağlanmış olur.

Onay ve Şartnameler;

• API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF • API SL/SJ • ACEA E7-08 • ACEA A3/B4-10 • MAN M 3275 • MB-Approval 228.3 • Caterpillar ECF-2 • Renault RLD-2 • JASO DHD-1 • MACK EO-M Plus • Volvo VDS-3 • CUMMINS CES 20076 / 20077/20078 • MTU Level 2 • Detroit Diesel • Deutz DQC-III-05 • Global DHD-1

Viskozite Sınıfı		SKOROIL PREMIUM 10W30
Yoğunluk, 15 °C g/ml	ASTM D-4052	0,85-0,88
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.200
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	9,3-12,5
Viskozite indeksi	ASTM D-2270	Min.150
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max. -30

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir