



## TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL PREMIUM 5W30
Hazırlama Tarihi	02.01.2019
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

### 1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

**Ürün Adı:** SKOROIL PREMIUM 5W-30 SL/CF

**Üretici:** SKOR PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

**Ürün Üretim Yeri:** KOSB. Mah. Kristal Cad. NO:18 İstanbul/TÜRKİYE

**Üretim Yeri Tel No:** 0 (216) 504-0508

**Web:** www.skoroil.com

**E-mail:** [info@skoroil.com](mailto:info@skoroil.com)

### 2. Tipik Özellikler

SKOROIL 5W/30 SL/CF, üstün koruma ve mükemmel akıcılık hedeflenerek geliştirilmiş yağlar ve ileri teknoloji performans katkıları ile formüle edilmiş motor yağdır. Binek ve ticari araçların benzinli ve dizel motorlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Otomobil, kamyonet, minibüs gibi küçük ticari araçlarda da güvenle kullanılır.

Özellikler;

- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.
- Tortu, kurum, vernik ve depozit oluşumunu engeller.

Onay ve Şartnameler;

- API SL/CF • VW 501.01 / 505.00 • ACEA A3/B3-10 • MB Approval 229.1 • AVTOVAZ LADA cars

Viskozite Sınıfı		SKOROIL PREMIUM 5W30
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0.840-0.880
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min 200
Kinematik Viskozite 100°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	9.3-12.5
Viskozite İndeksi	ASTMD 2270	Min.145
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max.-30

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.