



# TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL MARİN YAĞLARI
Hazırlama Tarihi	18.12.2022
Revizyon Tarihi	
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

## 1. MADDE MÜSTAHZAR ADI ve ŞİRKET BİLGİLERİ

**Ürün Adı:** SKOROIL MARİN YAĞLARI | 40/12 - 30/15 - 40/15 - 30/20 - 40/20

**Üretici:** SKOR PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

**Ürün Üretim Yeri:** Aydınli KOSB Mah. Kristal Cad. No :18 Tuzla/İSTANBUL

**Üretim Yeri Tel No:** 0 (216) 504-0508

**Web:** www.skoroil.com

**E-mail:** [info@skoroil.com](mailto:info@skoroil.com)

## 2. TİPİK ÖZELLİKLER

SKOROIL MARİN YAĞ SERİSİ, yüksek ve orta hızlı gövde pistonlu deniz dizel motorlarının yağlanması için kaliteli baz yağlar ve yeni teknoloji katkılarıyla tasarlanmış deniz dizel motor yağıdır.

Özellikler

- Aşırı basınca karşı iyi yağ filmi mukavemeti gösterir.
- Kurum oluşumunu minimize eder.
- Suya karşı üstün koruma sağlar.
- Düşük halka yapışması ve kopma riskine karşı motor ömrünü uzatır.

TEST	METOT	40/12	30/15	40/15	30/20	40/20
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min.90	Min.90	Min.90	Min.90	Min.90
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.230	Min.220	Min .220	Min .230	Min .230
Kinematik Viskozite 100°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	12,5-16,3	9.3-12.5	12.5-16.3	9.3-12.5	12.5-16.3
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D 2896	11,2 – 13,2	13,5 – 17,5	13,5 – 17,5	18,2 – 22,3	18,2 – 22,3
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max.-18	Max.-18	Max.-18	Max.-18	Max.-18

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir