



# TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL TRAC 300 10W30
Hazırlama Tarihi	18.06.2020
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

## 1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: SKOROIL TRAC 300 10W30

Üretici: Skor Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürün Üretim Yeri: Aydınlı KOSB Mah. Kristal Cad. NO:18 İstanbul/TÜRKİYE

Üretim Yeri Tel No: 0 (216) 504-0508

Web: www.skoroil.com

E-mail: info@skoroil.com

## 2. Tipik Özellikler

SKOROIL TRAC 300 10W/30, traktör ve tarım makinalarının maunel veya otomatik transmisyon ,ak,hidrolik ,ıslak fren sistemleri ,son tahrik ünitelerinde ve PTO 'larda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı transmisyon yağdır.

- Hareketli ekipmanların güç iletiminde yüksek performans sağlar.
- Mükemmel düşük sıcaklık performansı ve yüksek sıcaklık performansına sahiptir.
- Sürtünme düzenleyici katığı ile fren sisteminin yüksek verimle ve sessiz çalışmasını sağlar.
- İçerdiği katkı paketleri ile yüksek ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu oluşumunun önüne geçerek çalışma verimini artırır.

Onay ve Şartnameler;

- API CF-4/CE/SF • API GL-4 F • ORD M2C159-B • MF M1139 • M1144 • M1145 • ACEA E2 • ZFTE-ML 06C • NFE 46803 HV • DIN 51524/3 HVLP • MF M1135 • J120C • FORD M2C134-D • ZF TE-ML 06E • CASE MS 1207

Viskozite Sınıfı		SKOROIL TRAC 300 10W30
Yoğunluk, 15 °C g/ml	ASTM D-4052	0,86-0,89
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.220
Kinematik Viskozite 100°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	9,3-12,5
Viskozite indeksi	ASTM D-2270	Min.110
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max. -27

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir