



TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL ULTRA POWER DPF 0W30
Hazırlama Tarihi	02.01.2019
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: SKOROIL ULTRA POWER DPF 0W30

Üretici: SKOR PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ürün Üretim Yeri: KOSB. Mah. Kristal Cad. NO:18 İstanbul/TÜRKİYE

Üretim Yeri Tel No: 0 (216) 504-0508

Web: www.skoroil.com

E-mail: info@skoroil.com

2. Tipik Özellikler

SKOROIL ULTRA POWER DPF 0W30, yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş tam sentetik motor yağdır. Benzinli veya dizel binek ve hafif ticari araçlar için kullanımı tavsiye edilir.

Özellikler;

• Zararlı kurum ve kirliliklere karşı motorunuzu maksimum seviyede temizlemek için aktif temizleme özelliğine sahiptir.

• Sentetik yapısı sayesinde yağın uçuculuğu düşüktür. Bu da yağ eksiltmesinde düşüş sağlar.

• Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.

• Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.

• Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtınmaya karşı yüksek dirence sahiptir.

Onay ve Şartnameler;

• API SN / API SM / API SL • API CF • ACEA C3-16/C2-16 • MB-Approval 229.31

Viskozite Sınıfı		SKOROIL ULTRA POWER DPF 0W30
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0.840-0.880
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min 200
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	9.3-12.5
Viskozite İndeksi	ASTMD 2270	Min.155
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max.-35

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.