



## TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL ULTRA POWER DPF 5W30 SN/CF
Hazırlama Tarihi	02.01.2019
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

### 1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

**Ürün Adı:** SKOROIL ULTRA POWER DPF 5W30 SN/CF

**Üretici:** SKOR PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

**Ürün Üretim Yeri:** KOSB. Mah. Kristal Cad. NO:18 İstanbul/TÜRKİYE

**Üretim Yeri Tel No:** 0 (216) 504-0508

**Web:** www.skoroil.com

**E-mail:** [info@skoroil.com](mailto:info@skoroil.com)

### 2. Tipik Özellikler

SKOROIL ULTRA POWER DPF 5W30 SN/CF ,yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik esaslı motor yağıdır. Benzinli veya dizel binek ve hafif ticari araçlar için kullanımı tavsiye edilir.Özellikler;

- Sentetik yapısı sayesinde yağın uçuculuğu düşüktür. Bu da yağ eksilmesinde düşüş sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.

Onay ve Şartnameler;

• API SN PLUS /SN / API SM / API SL • API CF • ACEA C3-08 / C3-10 • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.51 , 229.31 • Volkswagen VW50400 • Volkswagen VW50400 • Porsche C3

Viskozite Sınıfı		SKOROIL ULTRA POWER DPF 5W30 SN/CF
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0.840-0.880
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min 200
Kinematik Viskozite 100°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	9.3-12.5
Viskozite İndeksi	ASTMD 2270	Min.150
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max.-35

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.