



TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL XRD TURBO 10W40
Hazırlama Tarihi	08.05.2020
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: SKOROIL XRD TURBO 10W40

Üretici: Skor Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürün Üretim Yeri: Aydınli KOSB Mah. Kristal Cad. NO:18 İstanbul/TÜRKİYE

Üretim Yeri Tel No: 0 (216) 504-0508

Web: www.skoroil.com

E-mail: info@skoroil.com

2. Tipik Özellikler

SKOROIL XRD TURBO 10W40, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlar ve gelişmiş performans katkı maddeleri ile üretilen, dizel yakıtlar ile çalışan otomobil ve ticari araçlar için dört mevsim güven ile kullanılabilen motor yağıdır.

Özellikler

- Düşük sıcaklıklarda üstün akışkanlığı sayesinde daha kolay ilk çalışma sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.
- Yüksek kükürtlü yakıt kullanımında dahi yağ değişim aralıklarını uzatır.

Onay ve Şartnameler

- API CF-4/SJ • MB 228.1, • ACEA A3/E5 • CUMMINS :CES200077,76,75,72.71,MAN 3275, • Volvo VDS-2 RENAULT TURCKS :RD-2, • MTU Level 2 • Mack EOM EOM+ • ALLISON C-4,CAT ECF1

Viskozite Sınıfı		XRD TURBO 10W40
Yoğunluk 15 °C g/ml	ASTM D-4052	Max.0.880
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.220
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	12.5-16.3
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.110
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max.-25

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.