



## TEKNİK BİLGİ FORMU

Madde/Müstahzar Adı	SKOROIL XRD TURBO 15W40
Hazırlama Tarihi	08.05.2020
Revizyon Tarihi	-
TDS No	
Sayfa Yapısı	1

### 1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

**Ürün Adı:** SKOROIL XRD TURBO 15W40

**Üretici:** Skor Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**Ürün Üretim Yeri:** Aydınli KOSB Mah. Kristal Cad. NO:18 İstanbul/TÜRKİYE

**Üretim Yeri Tel No:** 0 (216) 504-0508

**Web:** www.skoroil.com

**E-mail:** info@skoroil.com

### 2. Tipik Özellikler

SKOROIL XRD TURBO 15W40, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlar ve gelişmiş performans katkı maddeleri ile üretilen, dizel yakıtlar ile çalışan otomobil ve ticari araçlar için dört mevsim güven ile kullanılabilen motor yağdır.

Özellikler

- Düşük sıcaklıklarda üstün akışkanlığı sayesinde daha kolay ilk çalışma sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.
- Yüksek kükürtlü yakıt kullanımında dahi yağ değişim aralıklarını uzatır.

Onay ve Şartnameler

- API CF-4/SJ • MB 228.1, 229.1 • ACEA A3/B3-04 • ACEA E3-96 Issue 4 • Mack EO-L Plus • MAN 271 • MTU Level 1 • Deutz DQC-I-05 • Volvo VDS

Viskozite Sınıfı		SKOROIL XRD TURBO 15W40
Yoğunluk 15 °C g/ml	ASTM D-4052	Max.0.880
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.220
Kinematik Viskozite 100°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	12.5-16.3
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.110
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max.-25

\* Deęerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.