



TEKNİK BİLGİ FORMU

Product Name	SKOROIL XRP TURBO 15W40 CI-4
Preparation Date	15.11.2021
Revision Date	-
TDS No	
Page	1

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: SKOROIL 15W40 CI-4

Üretici: Skor Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Ürün Üretim Yeri: Aydınlı KOSB Mah. Kristal Cad. No:18 İstanbul/TÜRKİYE

Üretim Yeri Tel No: 0 (216) 504-0508

Web: www.skoroil.com

E-mail: info@skoroil.com

2. Tipik Özellikler

SKOROIL 15W-40 CI-4, Ağır şartlarda çalışan dizel motorlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş dört mevsim kullanılabilen dizel motor yağıdır. Yüksek kaliteli baz yağlara üstün nitelikli performans katkıları ilave edilerek formüle edilmiştir.

Özellikleri;

- Mükemmel viskozitesi sayesinde düşük sıcaklıklarda ilk işi kolayca sağlar.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı özelliği, bir sonraki yağ değişimine kadar koruma sağlar.
- Aşınma ve korozyon oluşumunu kontrol eder, maksimum koruma sağlar.
- Nitelikli katıklar sayesinde, tortu oluşumunu ve birikintiyi önler.
- Uzun süre kullanılan yağın oksitlenmesini önler.

Onay ve Şartnameler;

• API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF • API SL/SJ • ACEA E7-12 (2012) • ACEA A3/B4-12 (2012) • MB-Approval 228.3 • MB-Approval 229.1 • MAN M 3275 • Volvo VDS-3 • Mack EO-N • Mack EO-M PLUS • CAT ECF-2 • CUMMINS CES 20076 / 20077/20078 • CAT ECF-1-a • Renault VI RLD-2 • Deutz DQC-III-10 • Global DHD-1 • Detroit Diesel DDC 93K215 • MTU Type 2

Viscosity Grade		SKOROIL 15W40 CI-4
Density 15 °C g/ml	ASTM D-4052	0.87-0,89g/ml
Flash Point COC, °C	ASTM D-92	Min.220 °C
Kinematic Viscosity 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	12.5-16.3 mm ² /s
Viskozite İndex	ASTM D2270	Min.130
Pour Point °C	ASTM D -97	Max.-27

*The Results may change every production.